



Geneko FiscalPrint FP200PJ

FiscalPrint FP200PJ je dvostanični fiskalni štampač baziran na termalnoj tehnologiji. Namenjen je svim tipovima prodajnih mesta koji koriste računar ili POS sistem. Ethernet priključak omogućava brzu komunikaciju i podržava štampanje računa sa više prodajnih mesta. Uređaj koristi integrisani GPRS terminal za bežično povezivanje sa udaljenim serverom Poreske uprave ili korisnika. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarnom i priključivanje eksternog displeja, fioke za novac i drugih uređaja.

Osnovne karakteristike

- Interna memorija za 65.023 (opciono 120.000) artikala (PLU) i 8 (opciono 100) operatera
- 800 stavki na računu
- 9 poreskih stopa
- Fiskalna memorija sa 2000 dnevnih izveštaja
- 3 načina plaćanja
- „Tamper“ zaštita za registrovanje otvaranja štampača
- Ugrađeni displej za operatera (kasira)
- Detekcija prisustva displeja za kupce
- Sat realnog vremena
- Štampanje grafičkog logotipa

FP200

Prednosti

- Najsavremenija tehnologija, dva procesora, integrisani GPRS terminal i antena
- Operativni sistem printera (embedded Linux) je izrazito robustan i pouzdan, a uz to pruža veliku fleksibilnost za implementaciju različitih aplikativnih rešenja
- Najbrži fiskalni štampač na tržištu, 200 mm/sec
- Ethernet port, dva serijska porta i tri USB porta
- Mogućnost štampanja računa sa više prodajnih mesta na jednom štampaču
- Mogućnost komunikacije preko USB i serijskog porta
- Pet tastera za brzo konfigurisanje preko integrisanog displeja
- Mogućnost priključenja eksternog alfanumeričkog displeja za kupca
- Mehanizam za lako umetanje papirne trake (easy load)
- Automatsko sečenje papira (potpuno ili delimično)
- Podržava komunikacione protokole drugih fiskalnih štampača na tržištu
- Nastavak izvršavanja prekinute operacije zbog prekida napajanja
- Jednostavna instalacija i korišćenje



GD100-V

Tehničke karakteristike

Procesor	ARM9 uz dodatni PIC24 mikrokontroler omogućavaju veliku brzinu rada i veliku pouzdanost	
Mehanizam za štampanje	Dva nezavisna termalna štampača za štampanje računa i žurnala Automatski sekač papira sa životnim vekom od 1 milion sečenja Brzina štampe 200 mm/sec, odnosno 54 linije/sec Širina štampe 54 mm, odnosno 36 karaktera po liniji Širina papirne trake 58 mm, Ø 70 mm Mehanizam za lako umetanje papirne trake Vek trajanja termalnih printera 100 km trake Indikacija kraja i skorog kraja papira za žurnal i račun	
Integrirani displej	Dvoredni LCD alfanumerički displej sa pozadinskim osvetljenjem sa 16 karaktera u redu Omogućava brzo konfigurisanje i prikazivanje statusa štampača	
Interfejsi	GPRS komunikacija (GSM/GPRS modul, Quad band) Ethernet priključak 100 Mbps 2 x USB host port 1 x USB device port 2 x UART port za računar i eksterni displej Priključak za fioku za novac	
Napajanje	DC 24 V; 4,5 A Eksterni adapter AC 100-240 V, 50-60 Hz, DC 24V	
Dimenzije	Š x D x V: 124 x 330 x 145 mm	
Težina	1390 gr	
Eksterni displej*	Model	GD100-V
	Tip displeja	VFD alfanumerički
	Broj karaktera	20 kolona x 2 reda
	Dimenzije karaktera	6.4 mm (Š) x 9.2 mm (V)
	Tip karaktera	Alfanumerički, 5 x 7 dot matrix
	Boja osvetljenja karaktera	Zelena
	Komunikacija	RS-232
	Napajanje	+9 VDC ~ +12 VDC
	Nagibni i rotacioni ugao	Ugao nagiba 0° ~ 45°, ugao rotacije max. 270°
	Dimenzije panela (ŠxVxD)	220 x 110 x 45 mm
	Dimenzije teleskopske cevi	od 270 do 440 mm
	Dimenzije osnove (ŠxVxD)	150 x 20 x 80 mm
	Težina	800 gr

* Na zahtev kupca mogu se isporučiti i drugi tipovi displeja.